



Technický list  
Číslo výrobku 2714 - 2720

## Aidol Holzschutz- Creme

Pigmentovaná lazura, dekorativní ochranný krém na ochranu a zušlechtnění dřeva v exteriéru.

### Oblasti použití:

Ochranný přípravek na dřevo sloužící k ochraně dřeva v exteriéru, které není v kontaktu se zemí, před zamodráním. Pro ošetření dřevem obkládaných fasád, přesahů střech, okenic a prkenných balkonů, kvalitních plotů, pergol, altánů a otevřených garáží, pohledových stran plotů atd. Díky konzistenci se výrobek velmi dobře hodí pro nanášení nad úroveň hlavy.

### Údaje o výrobku:

Hustota:	asi 0,88 g/cm <sup>3</sup> při 20°C
Lesk:	sametově matný
Zápach:	po uschnutí bez zápachu
Teplota vznícení:	asi 61 °C
Balení:	obaly z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l; 5 l, 20l
Barva:	2714 bezbarvý, 2715 dub světlý 2716 borovice, 2717 pinie/modřín, 2718 ořech, 2719 teak, 2720 mahagon, 2721 bílá, 2722 stříbrnošedý, 2723 palisandr

### Vlastnosti výrobku:

- Výrobek je založený na emulzi vody a oleje
- Spojuje výhody různých typů lazur, aniž bychom riskovali nevýhody.
- Nestéká, minimalizuje ztráty při zpracovávání
- Hluboko vsakuje, čímž se dosáhne vysokého příjmu v jednom nánosu
- Má optimální rozliv a brilantní vzhled
- Účinné složky transportuje hluboko do dřeva: je možná ochrana v jedné pracovní operaci
- Chrání dřevo před zamodráním, řasami, UV zářením a vlhkostí
- Nesedimentuje (pigmenty a pevné částice)
- Je tenkovrstvý a přístupný difúzi: nepraská, netrhá se a nepotřebuje přebroušovat

- Díky složení je perspektivně bezpečný (splňuje směrnici pro dekorativní nátěrové hmoty)

### Značka kvality:

Oceněn značkou kvality „Ochranný přípravek na dřevo RAL“ na základě úředního zhodnocení účinnosti proti dřevokazným škůdcům a úředního zhodnocení nezávadnosti vůči zdraví a životnímu prostředí při stanoveném používání.

Udělena listina RAL č. 1032.



**Zpracování:**

Privátní uživatelé: Natíráním, Kvalifikované firmy: Stříkáním v uzavřených zařízeních. Aidol Holzschutz-Creme je připravený k použití a nemíchá se před použitím. Odstraňte staré nátěry jako např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy jakož i lýko a kůru. Dřevo musí být čisté a suché.

Povolená vlhkost dřeva je u jehličnatých dřevin max. 15 % a u listnatých dřevin max. 12 %.

Aidol Holzschutz-Creme se nanáší ve směru vláken měkkým štětcem pro lazury. U dřeva od pily lze dosáhnout požadovaného nánosu již v jediné pracovní operaci, u hoblovaného dřeva příp. ve dvou operacích.

Po zaschnutí (asi 12 hodin) lze provést další nános.

Stříkání zařízením Airless nebo Airmix. Tlak materiálu 90 – 100 bar, u Airmix tlak vzduchu 2,0 – 2,5 bar. Velikost trysky 0,28 mm. Zpracovávání pomocí pohárkové pistole se nedoporučuje.

Aidol Holzschutz-Creme se rozlévá sám, nemusí být dále upravován. Nanášet pouze takové množství Aidol Holzschutz-Creme, které bezprostředně vsákne do dřeva. U každého druhu dřevěného podkladu proveďte zkušební nátěr k posouzení barevného odstínu. Nezpracovávajíte při teplotě nižší než 5°C.

Dodatečné a opravné nátěry: Podklad musí být čistý a suchý. Takový podklad lze ošetřovat bez přebroušení a odlakování. Načatá balení dobře uzavřete a brzy spotřebujte.

**Upozornění:**

Při přetírání jinými nátěrovými hmotami doporučujeme vyzkoušet přilnavost. Aidol Holzschutz-Creme bezbarvý a bílý se smí používat na plochy v exteriéru, které nejsou vystavené přímé povětrnosti jako např. střešní podhledy nebo jako podkladový nátěr. U dřevin bohatých na obsažené látky jako např. dub, červený cedr, afzelie, červené dřevo atd. může docházet k vymývání vodouředitelných látek dešťovými srážkami a k obarvování světlého zdiva nebo omítky. Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici. Ochranné přípravky na dřevo obsahují biocidní účinné látky na ochranu dřeva před škůdci. Při práci s nimi se řiďte návodem na použití a používejte je jen tam, kde jsou ochranná opatření nutná. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí. Ochranný prostředek nepoužívejte na dřevo, které je určeno pro přímý styk s potravinami nebo krmivem. Přípravek ani jeho zbytky se nesmí dostat do vod, půdy nebo do kanalizace. Nepoužívejte na včelí úly, skleníky a sauny. Souhrnná upozornění obsahuje „Směrnice pro nakládání s prostředky na ochranu dřeva“ německého průmyslového svazu pro stavební chemii (Industrieverband Deutsche Bauchemie). Reklamaci barevných odstínů uznáváme tehdy, pokud byl před realizací objektu proveden zkušební nátěr, který byl u nás předložen k odstranění závad. Reklamace závad barevných odstínů, které budou podány po zpracování, nemůžeme bohužel uznat.

**Pracovní nářadí, čištění:**

Pracovní nářadí čistěte ředidlem ihned po použití. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

**Spotřeba/nanášené množství:**

200-250 ml/m<sup>2</sup> na 1-2 nátěry

**Schnutí:**

Asi 24 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužují.

**Účinné látky:**

1,5 % jod-propinyl-butylkarbamátu

100 g výrobku obsahuje 1,50 g jod-propinyl-butylkarbamátu

**Skladovatelnost:**

V uzavřených původních obalech na suchém chladném místě chráněném před mrazem.

**Obsah VOC:**

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/e je 400 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje maximálně 399 g/l VOC.

**Bezpečnost:**Bezpečnostní údaje:

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní pokyny:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S 24 Zamezte styku s kůží

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Obsahuje: 3-Iod-2-propinylbutylkarbamát (IPBC). Může vyvolat alergické reakce.

**Kód výrobku:** HSM-LV 30

První pomoc:

Při nadýchání:

Postiženého vyvedte na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu. Při potížích zavolejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s kůží:

Omyjte ihned vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledejte lékaře.

**Při zasažení očí:**

Vyplachujte oči několik minut tekoucí vodou při otevřených víčkách, vyhledejte lékaře.

**Při požití:**

Vypláchněte ústa a dejte napít čistou vodu. Ihned přivolejte lékaře. Postiženého udržujte v klidu.

**Likvidace:**

Větší množství zbytků výrobku v původním balení zneškodňujte v souladu s platnými předpisy. Zcela vyprázdněné obaly odevzdejte k recyklaci. Nesmí se zneškodňovat spolu s komunálním odpadem. Nevylévat do kanalizace.

Kód odpadu: 03 02 05 Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky.

**Doporučené metody čištění a zneškodnění:**

Odstranit mechanicky.

Odpad uložit do určených nádob a dopravit k regeneraci nebo zneškodnění.

**Ekologie:**

Výrobek se nesmí dostat do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy.

**Registrační číslo:**

Reg. č. N-41113

**Označení:**

GefStoffV: Xi dráždivý  
WGK: 2  
ADR: -/-

**Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu, popř. připojené informace o přípravku.**

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.09/10